



Description

Projecteur LED
IP66 / IK07
3000 lm
Classe I
Consommation 30W

Caractéristiques techniques

Tenue au fil incandescent 850°C
Matériaux : Fonte d'aluminium et verre trempé
Dimensions : H 200 x L 169 x P 51 mm
Poids : 1200 g
Longueur du câble : 1m
Nombre de leds : 36 leds (LUMILEDS Luxeon 5050)
Fixation : Arceau de montage orientable

Conforme aux normes :

2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE (CEM), 2014/35/UE (DBT),
2009/125/UE (EcoConception), 2012/19/UE (DEEE)

CODE	DESIGNATION	IP / IK	FLUX ASSIGNE	TENSION	CONSO
4993000	HALOPRO2 LED 3000+ IP 230	66 / 07	3000 lm	230 V~ 50/60Hz (100V~ à 277 V~)	30W
4992000	HALOPRO2 LED 3000+ IP 48	66 / 07	3000 lm	48Vdc (42V~ à 56V~)	30W

A la réception du produit, vérifier que l'équipement n'a subi aucun dommage pendant le transport.
Si le matériel n'est pas installé immédiatement, il peut être stocké dans son emballage à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
Nota : Leds non remplaçables

INSTALLATION

- Fixer le luminaire à l'aide de la patte de fixation du luminaire
- Régler l'inclinaison et verrouiller à l'aide des 2 vis latérales
- Raccorder le luminaire à la ligne d'alimentation
 - Rouge : Phase (230V~) / + (48V~)
 - Bleu : Neutre (230V~) / - (48V~)
 - Jaune / Vert : Terre (230V~)

Les luminaires fixes ou suspendus doivent être reliés aux éléments stables de la construction et ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants.
(Article EC 5 & 4 du règlement de sécurité des E.R.P.)