



by Chloride

# HALOPRO2 LED



## Description

LSC anti-panique / ambiance

IP66 / IK07

230Vac

50/60Hz

3000 lm

Classe 1

Consommation 30W

## Caractéristiques techniques

Dimensions : L 169 x H 200 x P 51 mm

Poids : 1 200g (avec 1m de câble)

Matériaux : Fonte d'aluminium et verre trempé

Fixation : Arceau de montage orientable

Leds LUMILEDS Luxeon 5050 (16)



APPLICATION	CODE	DESIGNATION	IP / IK	FLUX ASSIGNE	TENSION	CONSO
ANTI-PANIQUE / AMBIANCE	4993000	HALOPRO2 LED 3000+ IP 230	66 / 07	3000 lm	230 Vac 50/60Hz	30W

A la réception du produit, vérifier que l'équipement n'a subi aucun dommage pendant le transport.  
Si le matériel n'est pas installé immédiatement, il peut être stocké dans son emballage à l'abri de l'humidité et de la chaleur.  
Nota : Leds non remplaçables

## INSTALLATION

- Fixer le luminaire à l'aide de la patte de fixation du luminaire
- Régler l'inclinaison et verrouiller à l'aide des 2 vis latérales
- Raccorder le luminaire à la ligne d'alimentation 230Vac 50/60Hz
  - Marron : Phase
  - Bleu : Neutre
  - Jaune/Verte : Terre

Les luminaires de sécurité fixes ou suspendus doivent être reliés aux éléments stables de la construction et ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants.  
(Article EC 5 & 4 du règlement de sécurité des E.R.P.)